

# KD-X282DBT

L' Autoradio USB - Bluetooth - DAB+  
Code EAN : 4975769020452



Certification mark  
**digitalradio**   
Approved Product  
with DAB and DAB+

# JVC

Gamme 2022

AUTORADIO



Menu en Français  
Afficheur LCD 13 Digits / 204 seg.



Bouton volume rotatif  
Touche accès direct TEL



Port USB éclairé avec  
trappe de protection

- CD Mechanism Built-in
- DAB / DAB+ Digital Radio
- AVRCP 1.6 Wireless Music Browsing
- 2 Phones Full-Time Connection
- Streaming DJ
- JVC Remote App Ready
- High Speed USB 2.0 & AUX Front Input
- 1.5A Rapide charge For Smartphone
- DSP & DTA Sound Control
- 1 Preout 2.5V
- 13-Band EQ 3-Way X'over
- flac Music File Playback
- Red Key Illumination
- Less than 1mA Dark Current Consumption
- Steering wheel remote control ready
- 1DIN Short Chassis For Easy Installation

Châssis court 100 mm



## KD-X282DBT

Sécurité	Façade détachable / Mécanisme de façade	Oui [TDF] / -
	Code de sécurité	-
Ext. Interface	OEM Commande au volant	Oui [via une interface optionnelle]
Illumination	Afficheur / Touches / Touche d'Accès direct	Blanc / Rouge / Rouge [BT & BT Audio]
	Réglage du dimmer	ON / OFF / Automatique
	Réglage de la luminosité	Oui [Jour / Nuit]
	Analyseur de spectres	-
Afficheur	Type	1 ligne VA2 LCD
	Segment	13 digits / 204 seg.
	Réglage du contraste : Afficheur	-
	Réglage d'affichage ZONE : Couleur - Luminosité	- / 2 Zones
	Music Sync. Effect	Oui
Langage	Menu	Anglais, Espagnol, Français, Russe
	Tag	Anglais, Espagnol, Français, Russe
	Mode démonstration	Oui [Anglais]
Télécommande	Télécommande infrarouge	-
Tuner	RDS avec Radio Text	RDS / Radio Text Plus
	Présélections FM/ LW / MW	24 Présélections [FM : 18ch x1 / AM : 6ch x1]
	Digital Processing Tuner	-
	Mémoires des stations en cas de coupure batterie	Oui
	Seek mode	Auto 1 / Auto 2 / Manuel
	Tuner DAB+ intégré / Antenne DAB	Oui / Optionnelle [CX-DAB1]
	Présélections	18 Présélections [DAB : 18ch x1]
	Bandes	Band III : 174.928 - 239.200MHz
CD	Mécanisme CD	-
	Convertisseur intégré DAC	-
	0 Bit Mute	-
	Formats compatibles CD	-
	Formats Audio - CD	-
USB	Port USB	USB 2.0 x1 en façade avec trappe de protection
	Fichiers / Stockage max / Max Power	FAT16, 32 / 32Gb / 1.5A
	Formats Audio - USB	MP3 / WMA / WAV / FLAC [96kHz-24bit]
	Drive Change	Oui
	USB High Speed	-
AUX	Entrée / Type	1 entrée AUX jack 3.5 en façade
Android	Music Control [JVC Music Control App]	-
	AOA2 [Android Open Accessory App, Android 4.1 & >]	-
	AOA2 avec "JVC Music Play App "	-
iPod / iPhone	iPod - iPhone control	-
	Compatibilité iPod - iPhone Direct Control [1 Wire] via KS-U62 [USB - Lightning] en option	-
	App mode	-
Smartphone	Link App	iPhone / Android
		- / Oui [Android (BT)]

Audio	Puissance (MOSFET)	4 x 50W MOSFET	
	Egaliseur Easy EQ	Oui [13 bandes Graphiques EQ]	
	Preset EQ	11 [par défaut : Plat]	
	Bass Boost	Oui [OFF/+01/+02/+03/+04/+05]	
	Loudness	Oui [OFF / Bas / Haut]	
	Filtres HPF / LPF intégrés	HPF / LPF	
	Pré-sorties	Pré-sorties	1 RCA Silver 2.5V [Arrière]
		Rear / Subwoofer switchable	Oui
		Niveau ajustable du Subwoofer	Oui [-50 à +10]
	Sound Effect DSP	Digital Track Expander	-
		K2 Technologie	Oui
		Space Enhancement	Oui
		Sound Response	Oui
		Sound Lift	Oui
Volume Link EQ		Oui	
Time Alignment		Oui	
Drvn EQ		-	
		Speaker Size Control	Oui
		2Way X'Over (Fréquence & Gain)	-
	3Way X'Over (Fréquence & Gain)	Oui	
	Installer Memory / Backup Memory	- / Oui [Menu settings]	
	Built-in amplifier cut off	-	
Bluetooth	Module	Oui [intégré]	
	Mains-libres [HFP]	Oui [HFP 1.7.1]	
	Audio Streaming [A2DP] / Streaming DJ	Oui / Oui [5 téléphones]	
	Wireless Music Browsing [AVRCP]	Oui [Vers.1.6.1]	
	Reconnaissance vocale	Oui [si smartphone compatible]	
	Siri [CAR MODE]	-	
	SMS Profile	-	
	PBAP [Répertoire / Alphabet]	- / -	
	SSP [Appairage Simplifié et Sécurisé]	-	
	Connexion de 2 téléphones	2 [HFP]	
	Appairage automatique iPhone / Android	- / -	
Réglages du Bruit / de l'Echo	-		
Assistant vocal "ALEXA"	-		
	NFC	-	
	Microphone fourni / Branchement	Oui / Arrière	
Divers	Ultra low backup power consumption (<1mA)	Oui	
Généralités	Mise à jour	Software par USB	
	DC connecteur	Mitsumi 16 Pin to ISO	
	Tension de fonctionnement / Conso. Max.	14,4V [10,5 - 16V permis] / 10A	
	Plage température Fonctionnement / Stockage	-10°C à 60°C / -20°C à 85°C	
	Dimensions d'installation / Carton [L x P x H]	[châssis court] 182 x 100 x 53 mm / 226 x 196 x 101 mm	
	Poids Net / Poids Brut	Poids Net : 0.600Kg / Poids Brut : 0.90Kg	
	Code EAN	4975769020452	