STAGE1 GEN2 SPEAKERS

Haut-parleurs audio automobile

Stage1 62

Stage1 62F

Stage1 62CF

Stage1 962M

Stage1 42F

Stage1 52F

Stage1 192T

Stage1 272SF

Haut-parleurs de voiture d'entrée de gamme avec une excellente performance sonore à prix agressif

Les haut-parleurs Stage1 constituent une mise à niveau économique pour les équipements d'origine et fournissent des performances audio JBL authentiques. Les cônes Plus One™ orange brûlé métallisé brevetés offrent une surface de cône globale de haut-parleur supérieure à celle d'autres haut-parleurs de même dimension, ce qui se traduit par une sensibilité supérieure, une production de basses fréquences accrue et un caractère musical plus affirmé. Pour faciliter l'installation, le cadre a été conçu pour s'insérer directement dans la plupart des emplacements d'origine sans qu'il soit nécessaire de faire des découpes ou de modifier le véhicule. Nous avons choisi un tweeter à dôme équilibré PEI pour travailler en synergie avec le woofer afin d'offrir des hautes fréquences fluides et non compressées, sur ou hors axe.

Caractéristiques

- Architecture du cône du woofer Plus One™
- Tweeter à dôme équilibré PEI
- Conçu pour s'adapter
- Réglage compétitif
- Tweeter à dôme en soie étirée

STAGE1 GEN2 SPEAKERS

Haut-parleurs audio automobile

Caractéristiques & Points Forts

Architecture du cône du woofer Plus One™
Les cônes Plus One™ brevetés (brevet américain n° 7,548,631) offrent une surface de cône globale de haut-parleur supérieure à celle d'autres haut-parleurs de même dimension, ce qui se traduit par une sensibilité supérieure, une production de basses fréquences accrue et un caractère musical plus affirmé.

Tweeter à dôme équilibré PEI
Ce matériau permet d'obtenir des hautes fréquences d'une clarté cristalline, sans rudesse, même à des niveaux de production élevés.

Conçu pour s'adapter
L'attention portée à l'adaptation est primordiale et notre architecture de cadre compacte garantit que Stage 1 s'adaptera à presque tous les véhicules en circulation aujourd'hui sans avoir à faire des modifications non souhaitées ou à acheter des adaptateurs supplémentaires.

Réglage compétitif
La plupart des marques se contentent de haut-parleurs standards et d'une approbation superficielle des courbes de réponse en fréquence. Chez JBL, c'est une autre histoire. Nous ne nous contentons pas de comparer nos haut-parleurs à ceux de la concurrence, nous les comparons les uns aux autres pour nous assurer que chaque gamme possède la signature acoustique constante de JBL.

Tweeter à dôme en soie étirée
Il est équipé d'un tweeter à dôme en soie étirée, qui fournit une réponse à haute fréquence plus large et plus fluide, jamais dure quel que soit le niveau de production, comparé aux dômes en W utilisés plus couramment.

Contenu de la boîte

JBL STAGE1 62
2 x haut-parleurs
2 x grilles
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi
2 x joints en mousse

JBL STAGE1 62F
2 x haut-parleurs
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi

JBL STAGE1 62CF
2 x haut-parleurs
2 x tweeters de 0,75"
2 x adaptateurs filetés pour montage affleurant
2 x écrous de blocage en plastique
2 x boîtiers de filtre passe-haut en ligne
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi

JBL STAGE1 962M
2 x haut-parleurs
2 x grilles
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi
2 x joints en mousse

JBL STAGE1 42F
2 x haut-parleurs
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi

JBL STAGE1 52F
2 x haut-parleurs
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi

JBL STAGE1 192T
2 x tweeters de 0,75"
2 x adaptateurs filetés pour montage affleurant
2 x écrous de blocage en plastique
2 x boîtiers de filtre passe-haut en ligne
1 x mini mode d'emploi

JBL STAGE1 272SF
2 x haut-parleurs
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi

Caractéristiques techniques

JBL STAGE1 62
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture coaxial de 6-1/2"(165 mm) avec grille
- Puissance admissible: 50 W RMS, 400 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 89 dB
- Réponse en fréquence: 55 Hz – 20 kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE1 62F
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture coaxial de 6-1/2" (165 mm) sans grille
- Puissance admissible: 50 W RMS, 400 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 89 dB
- Réponse en fréquence: 55 Hz – 20 kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE1 62CF
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture à composante à deux voies de 6-1/2" (165 mm) sans grille
- Puissance admissible: 80 W RMS, 640 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 90 dB
- Réponse en fréquence: 60Hz – 20kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE1 962M
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture à trois voies de 6x9" (152x230 mm) avec grille
- Puissance admissible: 70 W RMS, 560 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 91 dB
- Réponse en fréquence: 45Hz – 20kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE1 42F
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture coaxial de 4" (100 mm) sans grille
- Puissance admissible: 40 W RMS, 320 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 88 dB
- Réponse en fréquence: 85Hz – 20kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE1 52F
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture coaxial de 5,25" (130 mm) sans grille
- Puissance admissible : 40 W RMS, 320 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 88 dB
- Réponse en fréquence: 60Hz – 20kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE1 192T
- Haut-parleur: Tweeter à dôme en soie étirée 3/4" (19 mm)
- Puissance admissible: 80 W RMS avec filtre, 640 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 90 dB
- Réponse en fréquence: 2 kHz – 20 kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE1 272SF
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture pleine bande de 2,75" (70 mm) sans grille
- Puissance admissible: 40 W RMS, 320 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 88 dB
- Réponse en fréquence: 150 Hz – 15 kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2025 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.