STAGE2 GEN2 SPEAKERS

Haut-parleurs audio automobile

Stage2 65

Stage2 65F

Stage2 65M

Stage2 65C

Stage2 65CF

Stage2 45F

Stage2 55F

Stage2 965M

Haut-parleurs de voiture d'entrée de gamme avec une excellente performance sonore à prix compétitif

Les haut-parleurs Stage2 offrent une expérience de concert JBL dans votre voiture, votre camion ou votre véhicule tout-terrain à un prix compétitif. Le woofer en polypropylène offre des performances élevées avec une bonne extension des basses fréquences. Le woofer est couplé à un tweeter à dôme équilibré PEI qui complète la signature acoustique avec des fréquences hautes et nettes.

Caractéristiques

- Architecture du cône du woofer Plus One™
- Tweeter à dôme équilibré PEI
- Nouveau design JBL ID
- Réglage compétitif

STAGE2 GEN2 SPEAKERS

Haut-parleurs audio automobile

Caractéristiques & Points Forts

Architecture du cône du woofer Plus One™
Les cônes Plus One™ brevetés (brevet américain n° 7,548,631) offrent une surface de cône globale de haut-parleur supérieure à celle d'autres haut-parleurs de même dimension, ce qui se traduit par une sensibilité supérieure, une production de basses fréquences accrue et un caractère musical plus affirmé.

Tweeter à dôme équilibré PEI
Ce matériau permet d'obtenir des hautes fréquences d'une clarté cristalline, sans rudesse, même à des niveaux de production élevés.

Nouveau design JBL ID
Le nouveau haut-parleur JBL Stage2 a un design ID plus élégant pour les jeunes adeptes d'audio qui désirent une mise à niveau de leur son et de leur style d'origine.

Réglage compétitif
La plupart des marques se contentent de haut-parleurs standards et d'une approbation superficielle des courbes de réponse en fréquence. Chez JBL, c'est une autre histoire. Nous ne nous contentons pas de comparer nos haut-parleurs à ceux de la concurrence, nous les comparons les uns aux autres pour nous assurer que chaque gamme possède la signature acoustique constante de JBL.

Contenu de la boîte

JBL STAGE2 65
2 x haut-parleurs
2 x grilles
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi
2 x joints en mousse

JBL STAGE2 65F
2 x haut-parleurs
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi

JBL STAGE2 65M
2 x haut-parleurs
2 x grilles
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi
2 x joints en mousse

JBL STAGE2 65C
2 x haut-parleurs
2 x grilles
2 x tweeters de 0,75"
2 x adaptateurs filetés pour montage affleurant
2 x écrous de blocage en plastique
2 x boîtiers de filtre
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi
2 x joints en mousse

JBL STAGE2 65CF
2 x haut-parleurs
2 x tweeters de 0,75"
2 x adaptateurs filetés pour montage affleurant
2 x écrous de blocage en plastique
2 x boîtiers de filtre
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi

JBL STAGE2 45F
2 x haut-parleurs
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi

JBL STAGE2 55F
2 x haut-parleurs
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi

JBL STAGE2 965M
2 x haut-parleurs
2 x grilles
8 x vis
8 x attaches en pointe
1 x mini mode d'emploi
2 x joints en mousse

Caractéristiques techniques

JBL STAGE2 65
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture coaxial de 6-1/2" (165 mm) avec grille
- Puissance admissible: 60 W RMS, 480 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 90 dB
- Réponse en fréquence: 55 Hz – 20 kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE2 65F
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture coaxial de 6-1/2" (165 mm) sans grille
- Puissance admissible: 60 W RMS, 480 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 90 dB
- Réponse en fréquence: 55 Hz – 20 kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE2 65M
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture à trois voies de 6-1/2" (165M mm) avec grille
- Puissance admissible: 60 W RMS, 480 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 90 dB
- Réponse en fréquence: 55 Hz – 20 kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE2 65C
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture à composante à deux voies de 6-1/2" (165 mm) avec grille
- Puissance admissible: 90 W RMS, 720 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 90 dB
- Réponse en fréquence: 60Hz – 20kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE2 65CF
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture à composante à deux voies de 6-1/2" (165 mm) sans grille
- Puissance admissible: 90 W RMS, 720 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 90 dB
- Réponse en fréquence: 60Hz – 20kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE2 45F
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture coaxial de 4" (100 mm) sans grille
- Puissance admissible: 40 W RMS, 320 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 88 dB
- Réponse en fréquence: 80Hz-20kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE2 55F
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture coaxial de 5,25" (130 mm) sans grille
- Puissance admissible: 50 W RMS, 400 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 89 dB
- Réponse en fréquence: 55Hz-20kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

JBL STAGE2 965M
- Haut-parleur: Haut-parleur de voiture à trois voies de 6x9" (152x230 mm) avec grille
- Puissance admissible: 70 W RMS, 560 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V): 92 dB
- Réponse en fréquence: 45Hz-20kHz
- Impédance nominale: 4 ohms

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2025 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.